

SCHREDDER AK 315



ABMESSUNGEN

Fahrgestell	2-Achs-Anhänger
Gesamtgewicht (kg)	16000
Länge (mm)	12890
Breite (mm)	2130
Höhe (mm)	3550
Transportbreite (mm)	2130
Transporthöhe (mm)	3080
Transportlänge (mm)	9240

ANTRIEB

Motortyp	Dieselmotor
Fabrikat	MTU 6R 1000
Abgasnorm	Stufe V / EPA Tier 4f
Nennleistung (kW / PS)	230 / 310
Tankfüllung (l)	300
Drehmoment (Nm)	1300 Nm bei 1200-1600 U/min
Fabrikat	MTU 6R 1000
Abgasnorm	Euromot III A
Nennleistung (kW / PS)	230 / 310
Drehmoment (Nm)	1250 Nm bei 1200-1600 U/min

AUSTRAGSBAND

Breite (mm)	1500
Länge (mm)	6000
Bandgeschwindigkeit (m/s)	2
Abwurfhöhe (mm)	3550

SCHLEGELTROMMEL

Breite (mm)	1470
Durchmesser (mm)	900
Drehzahl (min-1)	1140 - 1320 U/min (Motordrehzahl abh.)
Anzahl Schlegel / Zähne	16/28

EINFÜLLTRICHTER

Einfüllbreite (mm)	2730
Beladehöhe (mm)	2050
Einzugshöhe (mm)	421

Anwendungsbereiche

Die universell einsetzbaren Feinzerkleinerer der Doppstadt AK-Baureihe zerkleinern Grünschnitt, Garten- und Parkabfälle, Bioabfall, vorzerkleinertes Stamm- und Wurzelholz, Altholz und Holzpaletten. Für besondere Einsatzgebiete lassen sich die AK-Feinzerkleinerer ideal mit anderen Doppstadt Produkten kombinieren – z. B. mit Vorzerkleinerern oder Siebmaschinen.



Vorteile

- neueste Motoren- und Abgastechnologie, Erfüllung der Abgasnorm Stufe V, Abgassystem komplett aus Edelstahl gefertigt, mit hochwertigster Integralisolierung ummantelt
- auswechselbarer Feinzerkleinerungskorb*, durch Maschenweite (30 – 320 mm) wird die Materialkorngröße bestimmt, Spezialkörbe* mit 3D-Technologie für den Altholzeinsatz für mehr Struktur im Endprodukt (*optional)
- frei schwingende Schlegel der Schlegeltrommel, mit einer Schwungmasse von ca. 1,3 t besitzen schnell einzeln wechselbare Schlegelspitzen, die materialspezifisch angepasst sind (z.B. Hartmetall oder aufgepanzerte Spitzen)
- unempfindlich gegen Störstoffe durch frei schwingende Schlegel, kontinuierliche Zerkleinerung durch lastgeregelten Materialeinzug
- absenkbares Heckband für kürzeste Rüstzeiten und höchste Zugänglichkeit und Wartungsfreundlichkeit zu Schlegeltrommel, Werkzeugen oder Heckkorb
- Heckbandlänge 6 m
- Optimal geeignet für kleinere Anlagen